



HMA I-LIFT 65

530XX-XXXXX-XXXXXX



Der höhenverstellbare Industrietragarm mit Vollintegration in die Tragarmsysteme HMA I-080, HMA I-130 und HMA I-225

- Standardfarben
 - Verkleidung: RAL 7035 (Lichtgrau)
 - Lager: RAL 7016 (Anthrazitgrau)
 - Sonderfarben auf Anfrage
- Vertikaler Schwenkwinkel +/- 40° mit stufenlos einstellbarer Hubbegrenzung bis auf +/- 0°
- Parallel geführte Lastaufhängung am Kopflager
- Kopflagermontage nach oben und unten möglich
- Hubarretierung mit Bedienerfreigabe (Option)
- Tragfähigkeit am Kopflager 5 - 65 kg in 7 Traglastbereichen (TLB)
- Feinjustage innerhalb des Traglastbereichs (TLB) stufenlos
- Traglastbereich exclusive Vertikalrohr und Anbauteile
- Integrierte Bremse
- Wartungsarm

| | | |
|-------------------------|------------|------------|
| Liftlänge | 635 mm | 895 mm |
| Eigengewicht | 16 kg | 20 kg |
| Kabeldurchlass | 45 x 30 mm | 45 x 30 mm |
| Vertikaler Hub | +/- 250 mm | +/-450 mm |
| Traglast-Bereich | 5 - 65 kg | 5 - 65 kg |

HMA I-LIFT 65-1 (635 MM)

5302X-71XXX-XXXXXXX



Der höhenverstellbare Industrietragarm von 5 - 65 kg mit 635 mm Liftlänge, anschließbar über Kopflager HMA I-080 unten

- Vertikaler Schwenkwinkel +/- 40° mit stufenlos einstellbarer Hubbegrenzung bis auf +/- 0°
- Parallel geführte Lastaufhängung am Kopflager
- Kopflagermontage nach oben und unten möglich
- Hubarretierung mit Bedienerfreigabe (Option)
- Vollintegration in die Tragarmsysteme HMA I-080, HMA I-130 und HMA I-225
- Tragfähigkeit am Kopflager 5 - 65 kg in 7 Traglastbereichen (TLB)
- Feinjustage innerhalb des Traglastbereichs (TLB) stufenlos
- Integrierte Bremse
- Eigengewicht: 18 kg

| Typenschlüssel | Beschreibung |
|---------------------|--|
| 53021-71100-8707110 | HMA I-Lift 65-1, 635 mm, TLB 5-10 kg, Farben: RAL 7016, RAL 7035 |
| 53021-71200-8707110 | HMA I-Lift 65-1, 635 mm, TLB 5-10 kg, blockierbar, Farben: RAL 7016, RAL 7035 |
| 53022-71100-8707110 | HMA I-Lift 65-1, 635 mm, TLB 9-14 kg, Farben: RAL 7016, RAL 7035 |
| 53022-71200-8707110 | HMA I-Lift 65-1, 635 mm, TLB 9-14 kg, blockierbar, Farben: RAL 7016, RAL 7035 |
| 53023-71100-8707110 | HMA I-Lift 65-1, 635 mm, TLB 13-20 kg, Farben: RAL 7016, RAL 7035 |
| 53023-71200-8707110 | HMA I-Lift 65-1, 635 mm, TLB 13-20 kg, blockierbar, Farben: RAL 7016, RAL 7035 |
| 53024-71100-8707110 | HMA I-Lift 65-1, 635 mm, TLB 19-27 kg, Farben: RAL 7016, RAL 7035 |
| 53024-71200-8707110 | HMA I-Lift 65-1, 635 mm, TLB 19-27 kg, blockierbar, Farben: RAL 7016, RAL 7035 |
| 53025-71100-8707110 | HMA I-Lift 65-1, 635 mm, TLB 26-37 kg, Farben: RAL 7016, RAL 7035 |
| 53025-71200-8707110 | HMA I-Lift 65-1, 635 mm, TLB 26-37 kg, blockierbar, Farben: RAL 7016, RAL 7035 |
| 53026-71100-8707110 | HMA I-Lift 65-1, 635 mm, TLB 36-52 kg, Farben: RAL 7016, RAL 7035 |
| 53026-71200-8707110 | HMA I-Lift 65-1, 635 mm, TLB 36-52 kg, blockierbar, Farben: RAL 7016, RAL 7035 |
| 53027-71100-8707110 | HMA I-Lift 65-1, 635 mm, TLB 51-65 kg, Farben: RAL 7016, RAL 7035 |
| 53027-71200-8707110 | HMA I-Lift 65-1, 635 mm, TLB 51-65 kg, blockierbar, Farben: RAL 7016, RAL 7035 |

HMA I-LIFT 65-2 (635 MM)

5302X-72XXX-XXXXXXX



Der höhenverstellbare Industrietragarm von 5 - 65 kg mit 635 mm Liftlänge, anschließbar über Kopflager HMA I-080 oben

- Vertikaler Schwenkwinkel +/- 40° mit stufenlos einstellbarer Hubbegrenzung bis auf +/- 0°
- Parallel geführte Lastaufhängung am Kopflager
- Kopflagermontage nach oben und unten möglich
- Hubarretierung mit Bedienerfreigabe (Option)
- Vollintegration in die Tragarmsysteme HMA I-080, HMA I-130 und HMA I-225
- Tragfähigkeit am Kopflager 5 - 65 kg in 7 Traglastbereichen (TLB)
- Feinjustage innerhalb des Traglastbereichs (TLB) stufenlos
- Integrierte Bremse
- Eigengewicht: 18 kg

| Typenschlüssel | Beschreibung |
|---------------------|--|
| 53021-72100-8707110 | HMA I-Lift 65-2, 635 mm, TLB 5-10 kg, Farben: RAL 7016, RAL 7035 |
| 53021-72200-8707110 | HMA I-Lift 65-2, 635 mm, TLB 5-10 kg, blockierbar, Farben: RAL 7016, RAL 7035 |
| 53022-72100-8707110 | HMA I-Lift 65-2, 635 mm, TLB 9-14 kg, Farben: RAL 7016, RAL 7035 |
| 53022-72200-8707110 | HMA I-Lift 65-2, 635 mm, TLB 9-14 kg, blockierbar, Farben: RAL 7016, RAL 7035 |
| 53023-72100-8707110 | HMA I-Lift 65-2, 635 mm, TLB 13-20 kg, Farben: RAL 7016, RAL 7035 |
| 53023-72200-8707110 | HMA I-Lift 65-2, 635 mm, TLB 13-20 kg, blockierbar, Farben: RAL 7016, RAL 7035 |
| 53024-72100-8707110 | HMA I-Lift 65-2, 635 mm, TLB 19-27 kg, Farben: RAL 7016, RAL 7035 |
| 53024-72200-8707110 | HMA I-Lift 65-2, 635 mm, TLB 19-27 kg, blockierbar, Farben: RAL 7016, RAL 7035 |
| 53025-72100-8707110 | HMA I-Lift 65-2, 635 mm, TLB 26-37 kg, Farben: RAL 7016, RAL 7035 |
| 53025-72200-8707110 | HMA I-Lift 65-2, 635 mm, TLB 26-37 kg, blockierbar, Farben: RAL 7016, RAL 7035 |
| 53026-72100-8707110 | HMA I-Lift 65-2, 635 mm, TLB 36-52 kg, Farben: RAL 7016, RAL 7035 |
| 53026-72200-8707110 | HMA I-Lift 65-2, 635 mm, TLB 36-52 kg, blockierbar, Farben: RAL 7016, RAL 7035 |
| 53027-72100-8707110 | HMA I-Lift 65-2, 635 mm, TLB 51-65 kg, Farben: RAL 7016, RAL 7035 |
| 53027-72200-8707110 | HMA I-Lift 65-2, 635 mm, TLB 51-65 kg, blockierbar, Farben: RAL 7016, RAL 7035 |

HMA I-LIFT 65-1 (895 MM)

5305X-71XXX-XXXXXXX



Der höhenverstellbare Industrietragarm von 5 - 65 kg mit 895 mm Liftlänge, anschließbar über Kopflager HMA I-080 unten

- Vertikaler Schwenkwinkel +/- 40° mit stufenlos einstellbarer Hubbegrenzung bis auf +/- 0°
- Parallel geführte Lastaufhängung am Kopflager
- Kopflagermontage nach oben und unten möglich
- Hubarretierung mit Bedienerfreigabe (Option)
- Vollintegration in die Tragarmsysteme HMA I-080, HMA I-130 und HMA I-225
- Tragfähigkeit am Kopflager 5 - 65 kg in 7 Traglastbereichen (TLB)
- Feinjustage innerhalb des Traglastbereichs (TLB) stufenlos
- Integrierte Bremse
- Eigengewicht: 20 kg

| Typenschlüssel | Beschreibung |
|---------------------|--|
| 53051-71100-8707110 | HMA I-Lift 65-1, 895 mm, TLB 5-10 kg, Farben: RAL 7016, RAL 7035 |
| 53051-71200-8707110 | HMA I-Lift 65-1, 895 mm, TLB 5-10 kg, blockierbar, Farben: RAL 7016, RAL 7035 |
| 53052-71100-8707110 | HMA I-Lift 65-1, 895 mm, TLB 9-14 kg, Farben: RAL 7016, RAL 7035 |
| 53052-71200-8707110 | HMA I-Lift 65-1, 895 mm, TLB 9-14 kg, blockierbar, Farben: RAL 7016, RAL 7035 |
| 53053-71100-8707110 | HMA I-Lift 65-1, 895 mm, TLB 13-20 kg, Farben: RAL 7016, RAL 7035 |
| 53053-71200-8707110 | HMA I-Lift 65-1, 895 mm, TLB 13-20 kg, blockierbar, Farben: RAL 7016, RAL 7035 |
| 53054-71100-8707110 | HMA I-Lift 65-1, 895 mm, TLB 19-27 kg, Farben: RAL 7016, RAL 7035 |
| 53054-71200-8707110 | HMA I-Lift 65-1, 895 mm, TLB 19-27 kg, blockierbar, Farben: RAL 7016, RAL 7035 |
| 53055-71100-8707110 | HMA I-Lift 65-1, 895 mm, TLB 26-37 kg, Farben: RAL 7016, RAL 7035 |
| 53055-71200-8707110 | HMA I-Lift 65-1, 895 mm, TLB 26-37 kg, blockierbar, Farben: RAL 7016, RAL 7035 |
| 53056-71100-8707110 | HMA I-Lift 65-1, 895 mm, TLB 36-52 kg, Farben: RAL 7016, RAL 7035 |
| 53056-71200-8707110 | HMA I-Lift 65-1, 895 mm, TLB 36-52 kg, blockierbar, Farben: RAL 7016, RAL 7035 |
| 53057-71100-8707110 | HMA I-Lift 65-1, 895 mm, TLB 51-65 kg, Farben: RAL 7016, RAL 7035 |
| 53057-71200-8707110 | HMA I-Lift 65-1, 895 mm, TLB 51-65 kg, blockierbar, Farben: RAL 7016, RAL 7035 |

HMA I-LIFT 65-2 (895 MM)

5305X-72XXX-XXXXXXX



Der höhenverstellbare Industrietragarm von 5 - 65 kg mit 895 mm Liftlänge, anschließbar über Kopflager HMA I-080 oben

- Vertikaler Schwenkwinkel +/- 40° mit stufenlos einstellbarer Hubbegrenzung bis auf +/- 0°
- Parallel geführte Lastaufhängung am Kopflager
- Kopflagermontage nach oben und unten möglich
- Hubarretierung mit Bedienerfreigabe (Option)
- Vollintegration in die Tragarmsysteme HMA I-080, HMA I-130 und HMA I-225
- Tragfähigkeit am Kopflager 5 - 65 kg in 7 Traglastbereichen (TLB)
- Feinjustage innerhalb des Traglastbereichs (TLB) stufenlos
- Integrierte Bremse
- Eigengewicht: 20 kg

| Typenschlüssel | Beschreibung |
|---------------------|--|
| 53051-72100-8707110 | HMA I-Lift 65-2, 895 mm, TLB 5-10 kg, Farben: RAL 7016, RAL 7035 |
| 53051-72200-8707110 | HMA I-Lift 65-2, 895 mm, TLB 5-10 kg, blockierbar, Farben: RAL 7016, RAL 7035 |
| 53052-72100-8707110 | HMA I-Lift 65-2, 895 mm, TLB 9-14 kg, Farben: RAL 7016, RAL 7035 |
| 53052-72200-8707110 | HMA I-Lift 65-2, 895 mm, TLB 9-14 kg, blockierbar, Farben: RAL 7016, RAL 7035 |
| 53053-72100-8707110 | HMA I-Lift 65-2, 895 mm, TLB 13-20 kg, Farben: RAL 7016, RAL 7035 |
| 53053-72200-8707110 | HMA I-Lift 65-2, 895 mm, TLB 13-20 kg, blockierbar, Farben: RAL 7016, RAL 7035 |
| 53054-72100-8707110 | HMA I-Lift 65-2, 895 mm, TLB 19-27 kg, Farben: RAL 7016, RAL 7035 |
| 53054-72200-8707110 | HMA I-Lift 65-2, 895 mm, TLB 19-27 kg, blockierbar, Farben: RAL 7016, RAL 7035 |
| 53055-72100-8707110 | HMA I-Lift 65-2, 895 mm, TLB 26-37 kg, Farben: RAL 7016, RAL 7035 |
| 53055-72200-8707110 | HMA I-Lift 65-2, 895 mm, TLB 26-37 kg, blockierbar, Farben: RAL 7016, RAL 7035 |
| 53056-72100-8707110 | HMA I-Lift 65-2, 895 mm, TLB 36-52 kg, Farben: RAL 7016, RAL 7035 |
| 53056-72200-8707110 | HMA I-Lift 65-2, 895 mm, TLB 36-52 kg, blockierbar, Farben: RAL 7016, RAL 7035 |
| 53057-72100-8707110 | HMA I-Lift 65-2, 895 mm, TLB 51-65 kg, Farben: RAL 7016, RAL 7035 |
| 53057-72200-8707110 | HMA I-Lift 65-2, 895 mm, TLB 51-65 kg, blockierbar, Farben: RAL 7016, RAL 7035 |