



HMA LIFT 230



Höhenverstellbarer Tragarm für die komfortable Bewegung von Kameras, Monitoren, Leuchten und Therapiegeräten

- Standardfarben
 - Verkleidung: RAL 9016 (Verkehrsweiß)
 - Sonderfarben auf Anfrage
- Parallel geführte Lastaufhängung am Kopflager
- Marktübliche Standardschnittstellen am Kopflager
- Innenliegende Kabelführung
- Schwenkbereich 330° mit Anschlag
- Schwenkbereich 360° mit Drehstecker, 3 polig 230V/10A (Option)
- Wartungsarm

Liftlänge	930 mm
Eigengewicht	8.6 kg
Vertikaler Hub	1130 mm (+565/-565)
Traglast-Bereich	24 - 30 kg

DREHSTECKER

52295-1010X



Drehstecker 3 polig für anschlaglose Rotation

- Drehstecker in verschiedenen Durchmessern
 - ▶ Ø 23,8 mm
 - ▶ Ø 27,7 mm
 - ▶ Ø 29,2 mm
- 240V / 16A

Typenschlüssel	Beschreibung
52295-10101-7000000 [Ø 29,2 mm]	Ø 29,2 mm
52295-10102-7000000 [Ø 27,7 mm]	Ø 27,7 mm

Typenschlüssel	Beschreibung
----------------	--------------

52295-10103-7000000 [Ø 23,8 mm]	Ø 23,8 mm
------------------------------------	-----------