



HMA LIFT 551



Stufenlos höhenverstellbarer Tragarm mit kardanischer Lastaufhängung für Bildschirme, Monitorampeln oder medizinische Geräte

- Standardfarben
 - Verkleidung: RAL 9016 (Verkehrsweiß)
 - Sonderfarben auf Anfrage
- In Stufen einstellbarer Höhenanschlag
- Hubarretierung mit Bedienerfreigabe (Option)
- Kardanische Lastaufhängung am Kopflager. Die montierte Last unter dem Liftsystem "pendelt" automatisch durch das Kardangelenk in den Schwerpunkt
- Innenliegende Kabelführung
- Elektrisch gebremster Deckenfahrwagen mit Kabelmanagement (Option)
- Wartungsarm

Liftlänge	1000 mm
Eigengewicht	22 kg
Kabeldurchlass	30 x 30 mm
Vertikaler Hub	800 mm (+300/-500)
Traglast-Bereich	12 - 64 kg

DREHSTECKER

52295-1010X



Drehstecker 3 polig für anschlaglose Rotation

- Drehstecker in verschiedenen Durchmessern
 - ▶ Ø 23,8 mm
 - ▶ Ø 27,7 mm
 - ▶ Ø 29,2 mm
- 240V / 16A

Typenschlüssel	Beschreibung
52295-10101-7000000 [Ø 29,2 mm]	Ø 29,2 mm
52295-10102-7000000 [Ø 27,7 mm]	Ø 27,7 mm
52295-10103-7000000 [Ø 23,8 mm]	Ø 23,8 mm